

Задачи для групп

KES

- [Задачи KES для Linux Servers 12.2](#)
- [Задачи KES для Windows 12.8 - Standard](#)
- [Задачи KES для Windows Server](#)

Задачи KES для Linux Servers 12.2

Задача инвентаризации KES Linux Servers 12.2

- **Тип задачи:** Инвентаризация
- **Общее**
 - Распределить по подгруппам - **включить**
- **Уведомление**
 - Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
 - Сохранять все события - **включить**
- **Расписание:**
 - Еженедельно - **Воскресенье. 09:00**
 - Запустить пропущенные задачи - **выключить**
 - Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**
- **Параметры**
 - Добавлять файлы в категорию Золотой образ - **выключить**
 - Проверять все исполняемые файлы - **включить**
 - Проверять двоичные файлы - **включить**
 - Проверять скрипты - **включить**
 - Области проверки
 - **/usr/bin**
- Исключения

- Не заданы
 - Исключения из областей действия задач
 - Не заданы
-

Задача поиск вредоносного ПО KES Linux Servers 12.2

- **Тип задачи:** Поиск вредоносного ПО
- **Общее**
 - Распределить по подгруппам - **включить**
- **Уведомление**
- Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
 - Сохранять все события - **включить**
- **Расписание**
 - Ежедневно - 21:00
- **Параметры**
 - Область проверки - **"/"**
 - Параметры области проверки
 - Проверять файлы - **включить**
 - Проверять загрузочные секторы - **включить**
 - Проверять память ядра и запущенные процессы - **выключить**
 - Проверять объекты автозапуска - **включить**
 - Устройство для проверки - **/****
 - Использовать глобальные исключения - **включить**
 - Использовать исключения Защиты от файловых угроз - **включить**
 - Действия при обнаружении угрозы
 - Первое - **Выполнять рекомендованное действие**
 - Второе - **Пропускать**
- **Исключения**

- Не заданы, потому что должны подтягиваться из основной политики, иначе придется дублировать.

- **Исключения из областей действия задачи**

- Не задано
-

Задача Обновления ПО KES Linux Servers 12.2

- **Тип задачи:** Обновление

- **Общее**

- Распределить по подгруппам - **включить**

- **Уведомление**

- Сохранять информацию о результатах

- На сервере администрирования - **15 суток**
- Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
- Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
- Сохранять все события - **включить**

- **Расписание**

- Запуск по расписанию - **Каждые 60 мин**

- **Источники обновлений - Kaspersky Security Center**

- Использовать серверы обновлений "Лаборатория Касперского", если другие источники обновления не доступны - **включить**

- **Параметры**

- Максимальное время ожидания ответа от источника обновлений (сек) - **10**
- Режим загрузки обновлений - Загружать и устанавливать

- **Исключения из областей действия задачи**

- Не задано
-

Задача Проверка важных областей KES

Linux Servers 12.2

- **Тип задачи:** Проверка важных областей
- **Общее**
 - Распределить по подгруппам - **включить**
- **Уведомление**
- Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
 - Сохранять все события - **включить**
- **Расписание**
 - Запуск по расписанию - **Ежедневно 20:00**
 - Запускать пропущенные задачи - **выключить**
 - Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**
- **Параметры**
 - **Области проверки**
 - **/etc/**
 - **/etc/fstab**
 - **/etc/systemd/**
 - **/etc/sysctl.conf**
 - **/bin/**
 - **/sbin/**
 - **/usr/bin/**
 - **/usr/sbin/**
- **Параметры области проверки**
 - Проверять файлы - **включить**
 - Проверять загрузочные секторы - **включить**
 - Проверять память ядра и запущенные процессы - **включить**
 - Проверять объекты автозапуска - **включить**
 - Устройства для проверки - **/****
 - Использовать глобальные исключения - **включить**
 - Использовать исключения Защиты от файловых угроз - **включить**
- **Параметры проверки**

- Проверять архивы - **включить**
- Проверять почтовые базы - **выключить**
- Проверять файлы почтовых форматов - **выключить**
- Пропускать файл, если его проверка длится более (сек) - **0**
- Пропускать файл, если его размер более (МБ) - **0**
- Сообщать о незараженных объектах - **выключить**
- Сообщать о неработающих объектах - **выключить**
- Использовать технологию iChecker - **включить**
- Использовать эвристический анализ - **включить**
 - Уровень эвристического анализа - **Рекомендованный**
- Действия при обнаружении угрозы
 - Первое - **Выполнять рекомендованное действие**
 - Второе - **Пропускать**

- **Исключения**

- Не заданы

- **Исключения из областей действия задач**

- Не заданы

Задача проверка контейнеров KES Linux Servers 12.2

- **Тип задачи:** Проверка контейнеров

- **Общее**

- Распределить по подгруппам - **включить**

- **Уведомление**

- Сохранять информацию о результатах

- На сервере администрирования - **15 суток**
- Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
- Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
- Сохранять все события - **включить**

- **Расписание**

- Запуск по расписанию - **Ежедневно 07:00**

- Запускать пропущенные задачи - **выключить**
- Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**

• Параметры

-
- Параметры проверки контейнеров
 - Проверять контейнеры по маске - *
 - **Остановить, если не удалось вылечить**
- Параметры проверки образов
 - Проверять образы по маске - *
 - При обнаружении угрозы - **Пропустить образ**
- Проверять каждый слой - **выключить**
- Общие параметры проверки
 - Проверять архивы - **включить**
 - Проверять почтовые базы - **выключить**
 - Проверять файлы почтовых форматов - **выключить**
 - Пропускать файл, если его проверка длится более (сек) - **0**
 - Пропускать файл, если его размер более (МБ) - **0**
 - Сообщать о незараженных объектах - **выключить**
 - Сообщать о неработающих объектах - **выключить**
 - Использовать технологию iChecker - **включить**
 - Использовать эвристический анализ - **включить**
 - Уровень эвристического анализа - **Рекомендованный**
 - Действия при обнаружении угрозы
 - Первое - **Выполнять рекомендованное действие**
 - Второе - **Пропустить**

• Исключения

- Не заданы
- Использовать глобальные исключения - **включить**

• Исключения из областей действия задач

- Не заданы
-

Задача проверка целостности системы KES Linux Servers 12.2

- **Тип задачи:** Проверка целостности системы
- **Общее**
 - Распределить по подгруппам - **включить**
- **Уведомление**
- Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
 - Сохранять все события - **включить**
- **Расписание**
 - Запуск по расписанию - **Еженедельно, воскресенье 15:00**
 - Запускать пропущенные задачи - **выключить**
 - Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**
- **Параметры**
 - Обновлять снимок состояния системы при каждом запуске задачи - **выключить**
 - Использовать хеш SHA256 для проверки - **включить**
 - Проверять директории в областях мониторинга - **выключить**
 - Отслеживать время последнего доступа к файлу - **включить**
 - Области мониторинга

Название области	Путь	Комментарий
Внутренние объекты Kaspersky	/opt/kaspersky/kesl	
Системная конфигурация	/etc	
Данные пользователей	/etc/passwd	
Пароли пользователей	/etc/shadow	
Группы пользователей	/etc/group	
Правила повышения привилегий	/etc/sudoers	
Точки монтирования	/etc/fstab	
Доступ по SSH	/etc/ssh/sshd_config	
Автозагрузка служб	/etc/systemd/	
Системные бинарники	/bin	

Системные бинарники	/sbin	
Пользовательские бинарники	/usr/bin	
Пользовательские бинарники	/usr/sbin	
Библиотеки	/lib	
Библиотеки	/lib64	
Библиотеки	/usr/lib	
Библиотеки	/usr/lib64	
Модули ядра	/lib/modules	
Ядро и загрузка	/boot	
Планировщик заданий	/etc/crontab	
Планировщик заданий	/etc/cron.d/	
Планировщик заданий	/var/spool/cron	
Модули аутентификации PAM	/etc/pam.d/	
Настройки аудита	/etc/audit	
Автозагрузка служб	/etc/init.d/	

- **Исключения**

- Не заданы
- Использовать глобальные исключения - **включить**

- **Исключения из областей действия задач**

- Не заданы

Задача запуска приложения KES Linux Servers 12.2

- **Тип задачи:** Запуск приложения kesl

- **Общее**

- Распределить по подгруппам - **включить**

- **Уведомление**

- Сохранять информацию о результатах

- На сервере администрирования - **7 суток**

- Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
- Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
- Сохранять все события - **включить**

- **Расписание**

- Запуск по расписанию - **Ежедневно 06:00**
- Запускать пропущенные задачи - **выключить**
- Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**

- **Параметры**

- Kaspersky Endpoint Security 12.2. для Linux - **включить**
- Команда - **Запустить приложение**

- **Исключения из областей действия задач**

- Не заданы

Задачи KES для Windows 12.8 - Standard

Задача поиск вредоносного ПО KES Windows 12.8 (Быстрая) - Standard

- **Тип задачи:** Поиск вредоносного ПО
- **Расписание:**
 - Ежедневно (быстрая проверка) - 12:00
- Запускать пропущенные задачи - **включить**
- Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**
- **Уведомление**
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **включить**
 - Сохранять все события - **включить**
 - Сохранять информацию о результатах
- **Настройки**
 - Типы файлов - **Файлы, проверяемые по формату**
 - Оптимизация - Проверять только новые и измененные файлы - **включить**
 - Оптимизация - Пропускать файлы, если их проверка длится более **180 сек**
 - Проверка составных файлов
 - Проверять архивы - **включить**
 - Проверять дистрибутивы - **включить**
 - Проверять файлы, офисных форматов - **включить**
 - Проверять файлы почтовых форматов - **выключить**
 - Проверять архивы, защищенные паролем - **выключить**
 - Дополнительно - Не распаковывать составные файлы, большого размера - **включить**
 - Максимальный размер файла - **100 МБ**
 - Методы проверки:

- Эвристический анализ - **включить** (поверхностный)
 - Технологии проверки:
 - Технология iSwift - **включить**
 - Технология iChecker - **включить**
 - Документы - **включить**
 - Моя почта - **выключить**
 - Память ядра - **включить**
 - Запущенные процессы и объекты автозапуска - **включить**
 - Загрузочные секторы - **включить**
 - Системное резервное хранилище - **выключить**
 - Все съемные диски - **включить**
 - Все жесткие диски - **включить**
 - Все сетевые диски - **выключить**
 - Уровень безопасности - **Другой**
 - Область проверки:
 - Режим запуска - Выполнять только во время простоя компьютера - **выключить**
 - Не запускать несколько задач проверки одновременно - **включить**
 - Действия при обнаружении угрозы - **Лечить. Удалять, если лечение не возможно**
 - Выполнять лечение активного заражения немедленно - **включить**
-

Задача поиск вредоносного ПО KES Windows 12.8 (Полная) - Standard

- **Тип задачи:** Поиск вредоносного ПО
- **Расписание:**
 - Еженедельно (Полная проверка) - **Понедельник, 15:00**
- Запускать пропущенные задачи - **включить**
- Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**
- **Уведомление**
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **включить**
 - Сохранять все события - **включить**

- Сохранять информацию о результатах

• Настройки

- Типы файлов - **Все файлы**
 - Оптимизация - Проверять только новые и измененные файлы - **ВЫКЛЮЧИТЬ**
 - Уровень безопасности - **Высокий**

 - Оптимизация - Пропускать файлы, если их проверка длится более - **ВЫКЛЮЧИТЬ**
 - Проверка составных файлов
 - Проверять архивы - **включить**
 - Проверять дистрибутивы - **включить**
 - Проверять файлы, офисных форматов - **включить**
 - Проверять файлы почтовых форматов - **включить**
 - Проверять архивы, защищенные паролем - **выключить**
 - Дополнительно - Не распаковывать составные файлы, большого размера - **выключить**

 - Методы проверки:
 - Эвристический анализ - **включить** (глубокий)

 - Технологии проверки:
 - Технология iSwift - **включить**
 - Технология iChecker - **включить**

 - Область проверки:
 - Документы - **включить**
 - Моя почта - **включить**
 - Память ядра - **включить**
 - Запущенные процессы и объекты автозапуска - **включить**
 - Загрузочные секторы - **включить**
 - Системное резервное хранилище - **выключить**
 - Все съемные диски - **включить**
 - Все жесткие диски - **включить**
 - Все сетевые диски - **выключить**

 - Режим запуска - Выполнять только во время простоя компьютера - **выключить**
 - Не запускать несколько задач проверки одновременно - **включить**
 - Действия при обнаружении угрозы - **Лечить. Удалять, если лечение не возможно**
 - Выполнять лечение активного заражения немедленно - **включить**
-

Задача обновления антивирусных баз и модулей KES Windows 12.8 - Standard

- **Тип задачи:** «Обновление»
 - **Периодичность:** Каждые 60 минут
 - **Источник обновлений:**
 - Сервера Kaspersky в интернете
 - **Уведомление**
 - Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **включить**
 - Сохранять все события - **включить**
 - **Настройки**
 - Источник обновлений - **Серверы обновлений "Лаборатории Касперского"**
 - Загружать обновления модулей приложений - **включить**
 - Устанавливать критические и одобренные обновления - **включить**
 - Настройки обновлений в мобильном режиме - **Серверы обновлений "Лаборатории Касперского"**
 - Загружать обновления модулей приложений - **включить**
 - Устанавливать только одобренные обновления - **включить**
-

Задача инвентаризации KES Windows 12.8 - Standard

- **Тип задачи:** Инвентаризация
- **Уведомление**
 - Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **включить**

- Сохранять все события - **включить**
 - **Расписание:**
 - Ежедневно - **Пятница. 15:00**
 - **Области инвентаризации:** %SystemRoot%, %ProgramFiles%, %ProgramFiles(x86)%
 - Выполнять только во время простоя компьютера - **выключить**
 - Инвентаризация DLL-модулей - **выключить**
 - Инвентаризация файлов скриптов - **выключить**
 - Дополнительно - Проверять только новые и измененные файлы - **включить**
 - Дополнительно - Проверять архивы - **выключить**
 - Дополнительно - Проверять дистрибутивы - **включить**
 - Дополнительно - Не распаковывать составные файлы большого размера - **включить**
 - Максимальный размер файла **100 МБ**
-

Задача запуска KES Windows 12.8 - Standard

- **Тип задачи:** Запуск Kaspersky Endpoint Security
 - **Расписание:**
 - Ежедневно - 11:55
 - Запускать пропущенные задачи - **включить**
 - Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**
 - **Параметры**
 - Kaspersky Endpoint Security для Windows (12.8.0) - **включить**
 - Запустить приложение - **включить**
-

Задача поиска уязвимостей и требуемых обновлений KES Windows

12.8 - Standard

- **Тип задачи:** «Поиск уязвимостей и обновлений»
- **Расписание**
 - По дням недели: **Вторник, Четверг**
 - Время запуска **14:00**
 - Запускать пропущенные задачи - **включить**
 - Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задач - **включить**
- **Параметры**
 - Поиск уязвимостей и обновлений, перечисленных Microsoft - **включить**
 - Соединяться с сервером обновлений для актуализации данных - **включить**
 - Поиск уязвимостей и сторонних обновлений, перечисленных "Лабораторией Касперского" - **включить**
 - Пути для дополнительного поиска приложений в файловой системе:
 - **%SystemRoot%**
 - **%ProgramFiles%**
 - **%ProgramFiles(x86)%**
 - Включить расширенную диагностику - **выключить**

Расширенная диагностика. Если этот параметр включен, Агент администрирования будет записывать трассировку, даже если трассировка выключена для Агента администрирования в утилите удаленной диагностики Kaspersky Security Center. Трассировка записывается в два файла по очереди; размер каждого файла равен половине значения указанного в поле Максимальный размер файлов расширенной диагностики, МБ. Когда оба файла заполняются, Агент администрирования начинает записывать данные поверх. Файлы трассировки хранятся в папке %WINDIR%\Temp

Задача установки требуемых обновлений и закрытия уязвимостей

KES Windows 12.8 - Standard

- **Общие**

-

- Распределить по подгруппам - **включить**

- **Уведомления**

-

- Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования в течении (сут) - **15**
- Сохранять все события - **включить**

- **Расписание**

- Каждую неделю - **Среда**
- Время запуска - **13:00**
- Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**

- **Параметры**

-

- Задача по закрытию уязвимостей:
 - **Устанавливать все обновления, кроме отклоненных**
 - Закрывать уязвимости с уровнем критичности, равным или выше - **Средний**
 - Общие критерии
 - Обновления - **Устанавливать все подходящие обновления**
 - Уязвимости - **Закрывать все уязвимости, соответствующие остальным критериям**
- Начинать установку в момент перезагрузки или выключения устройства - **выключить**
- Устанавливать требуемые общесистемные компоненты - **включить**
- Разрешать установку новой версии приложения при обновлении - **включить**
- Загружать обновления на устройство, не устанавливая их - **выключить**
- Включить расширенную диагностику - **выключить**

- **Первоначальная установка**

-

- **Не проверять** (но как вариант можно использовать группу Low)

- **Перезагрузка операционной системы**

-

- Действие после установки обновления, при необходимости перезагрузки - **Запрашивать у пользователя**
- Повторять запрос каждые (мин) - **60**
- Принудительно перезагрузить (мин) - **выключить**
- Принудительное закрытие приложения в заблокированных сессиях через (мин) - **выключить**

Задачи KES для Windows Server

Задача обновления баз программы KES Windows Server

- **Тип задачи:** Обновление баз программы
- **Общее**
 - Распределить по подгруппам - **включить**
- **Уведомление**
 - Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
 - Сохранять все события - **включить**
- **Настройка**
 - Источник обновления - **Сервер администрирования Kaspersky Security Center**
 - Использовать серверы обновлений "Лаборатории Касперского", если серверы, указанные пользователем, недоступны - **включить**
 - Настройка параметров соединения
 - Использовать параметры прокси-сервера для соединения с серверами обновлений "Лаборатории Касперского" - **включить**
 - Использовать параметры прокси-сервера для соединения с другими серверами - **выключить**
 - Оптимизация использования дисковой подсистемы
 - Снизить нагрузку на дисковую подсистему - **включить**
 - Объем оперативной памяти, используемой для оптимизации (МБ) - **600**
- **Расписание:**
 - Частота запуска - **Ежечасно 18:00**

Задача обновления модулей программы KES Windows Server

- **Тип задачи:** Обновление модулей программы
- **Общее**
 - Распределить по подгруппам - **включить**

§ Уведомление

- Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
 - Сохранять все события - **включить**
 - **Источник обновлений**
 - Сервер администрирования Kaspersky Security Center - **включить**
 - Использовать серверы обновлений "Лаборатории Касперского", если серверы, указанные пользователем, недоступны - **включить**
 - Настройка параметров соединения
 - Использовать параметры прокси-сервера для соединения с серверами обновлений "Лаборатории Касперского" - **включить**
 - Использовать параметры прокси-сервера для соединения с другими серверами - **выключить**
 - **Настройка параметров обновления модулей**
 - Только проверять наличие доступных критических обновлений модулей программы - **включить**
 - Получать информацию о доступных плановых обновлениях модулей программы - **включить**
 - **Расписание:**
 - Частота запуска - **Еженедельно, Суббота11:00**
-

Задача проверка по требованию KES Windows Server

- **Тип задачи:** Проверка по требованию

- **Общее**

- Распределить по подгруппам - **включить**

- **Уведомление**

- Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
 - Сохранять все события - **включить**

- **Области проверки**

-

Области проверки	Уровень безопасности	Включен
Локальные жесткие диски	Рекомендуемый	Да
Съемные диски	Рекомендуемый	Да
%systemroot%\<Вложенные файлы>	Рекомендуемый	Да
%systemroot%\system\<Вложенные файлы>	Рекомендуемый	Да
%systemroot%\system32\<Вложенные файлы>	Рекомендуемый	Да
%systemroot%\system32\drivers\<Вложенные файлы>	Рекомендуемый	Да
%systemroot%\sysWOW64\<Вложенные файлы>	Рекомендуемый	Да
%systemroot%\sysWOW64\drivers\<Вложенные файлы>	Рекомендуемый	Да
Системная память	Рекомендуемый	Да
Объекты автозапуска	Рекомендуемый	Да

- Проверяет измененные, неизмененные и новые файлы защищаемого устройства;
- Проверяет загрузочные секторы дисков и MBR;
- Проверяет альтернативные потоки NTFS;
- Проверяет самораспаковывающиеся архивы;
- Проверяет упакованные файлы;
- Проверяет вложенные OLE-файлы;
- Проверяет архивы;

- **Параметры**

- Эвристический анализатор - **ВКЛЮЧИТЬ** (Средний)
- Применять доверенную зону - **ВКЛЮЧИТЬ**
- Выполнять задачу в фоновом режиме - **ВЫКЛЮЧИТЬ**
- Считать выполнение задачи проверкой важных областей - **ВКЛЮЧИТЬ**
- Использовать KSN для проверки - **ВКЛЮЧИТЬ**

- **Расписание**

- Запускать задачу по расписанию - **Ежесуточно, 21:00**
-

Задача проверка целостности программы KES Windows Server

- **Тип задачи:** Проверка целостности программы

- **Общее**

- Распределить по подгруппам - **ВКЛЮЧИТЬ**

- **Уведомление**

- Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **ВЫКЛЮЧИТЬ**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **ВЫКЛЮЧИТЬ**
 - Сохранять все события - **ВКЛЮЧИТЬ**

- **Расписание**

- Запускать задачу по расписанию - **Еженедельно, Суббота, 18:00**
-

Задача запуска приложения KES Windows Server

- **Тип задачи:** Запуск приложения

- **Общее**

- Распределить по подгруппам - **ВКЛЮЧИТЬ**

- **Уведомление**

- Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
 - Сохранять все события - **включить**

- **Расписание**

- Запуск по расписанию - **Ежедневно, 06:00**
- Запускать пропущенные задачи - **выключить**
- Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **включить**

- **Параметры**

- Kaspersky Security для Windows Server - **включить**
 - Команда - **Запустить приложение**
-

Задача поиска уязвимостей и требуемых обновлений KES Windows Server

- **Тип задачи:** Проверка целостности программы

- **Общее**

- Распределить по подгруппам - **включить**

- **Уведомление**

- Сохранять информацию о результатах
 - На сервере администрирования - **15 суток**
 - Хранить в журнале событий ОС на устройстве - **выключить**
 - Хранить в журнале событий ОС на Сервере - **выключить**
 - Сохранять все события - **включить**

- **Расписание**

- Запускать задачу по расписанию - **Еженедельно, Суббота, 12:00**
- Запускать пропущенные задачи - **включить**

- Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи - **ВКЛЮЧИТЬ**

- **Параметры**

- Поиск уязвимостей и обновлений, перечисленных Microsoft - **ВКЛЮЧИТЬ**
 - Соединяться с сервером обновлений для актуализации данных - **ВКЛЮЧИТЬ**
- Поиск уязвимостей и сторонних обновлений, перечисленных "Лабораторией Касперского" - **ВКЛЮЧИТЬ**
- Пути для дополнительного поиска приложений в файловой системе
 - **%SystemRoot%**
 - **%ProgramFiles%**
 - **%ProgramFiles(x86)%**
- Включить расширенную диагностику - **ВЫКЛЮЧИТЬ**

Задача установки требуемых обновлений и закрытие уязвимостей KES Windows Server (!!!)

- **Не уверен что нужно автоматически это делать.**